

瑞迪國際股份有限公司
Radi International Corporation Ltd.

P系列

工業觸控顯示器

- ▶ Directh測光式全面LED均勻背光、畫質銳利飽和。
任意橫放或直擺皆不影響畫質與壽命
- ▶ 真正178°超廣視角，超低色偏
- ▶ 低功耗設計，節能省碳

超廣視角178°，超高對比度

P系列採用工業型1080P高畫質技術顯示面板，
為數位電子看板顯示器最佳搭配！



Radi



RADI CLOUD SYSTEM
瑞迪數位雲端管理系統



ALL IN ONE KIOSK
硬體整合服務



EQUIPMENT MANAGEMENT
設備管理



INTERACTIVE NAVIGATION
導覽設備



SYSTEM MANAGEMENT
系統管理



PROGRAM MANAGEMENT
節目管理

面板尺寸	43"	55"	65"
解析度	1920x 1080 pixel	3840 x 2160 pixel	3840 x 2160 pixel
外觀尺寸	1005 (W) x 600.2 (H) x 87 (D) mm	1275 (W) x 752.2 (H) x 76.7 (D) mm	1492.4 (W) x 867.4 (H) x 99.8 (D) mm
亮度	450 cd/m ²		
對比度	5000 : 1		
可視角	178° / 178°		
背光源	LED		
操作溫度	-5°C ~ 60°C		
操作濕度	10 ~ 90% RH		
輸入電壓	AC 100~240 V 、 50 / 60Hz		
顯示比例	16:9		
觸控	紅外線十點觸控		
音效	內建 10W*10W喇叭 無需另接音箱		
信號輸入	VGA *1、DVI *1、HDMI *1、Audio in *1、USB *1		
安裝方式	壁掛式 / 移動架 選購搭配		
產品功能	可外接電腦或播放		
重量	19.4kg	31kg	43.1kg

面板尺寸	75"	86"
解析度	3840 x 2160 pixel	
外觀尺寸	1736.8 (W) x 1065 (H) x 107.5 (D) mm	1990.2 (W) x 1202.7 (H) x 115 (D) mm
亮度	450 cd/m ²	
對比度	5000 : 1	
可視角	178° / 178°	
背光源	LED	
操作溫度	-5°C ~ 60°C	
操作濕度	10 ~ 90% RH	
輸入電壓	AC 100~240 V 、 50 / 60Hz	
顯示比例	16:9	
觸控	紅外線十點觸控	
音效	內建 10W*10W喇叭 無需另接音箱	
信號輸入	VGA *1、DVI *1、HDMI *1、Audio in *1、USB *1	
安裝方式	壁掛式 / 移動架 選購搭配	
產品功能	可外接電腦或播放	
重量	19.4kg	31kg

*為提供最佳技術與服務，瑞迪國際保留設計與功能變動之權利。*產品功能及外觀以實物為準，若規格更正恕不另行通知。